

Série X-GRILLE Basic

GRELHAS PARA VENTILAÇÃO, COM MOLDURA EXTRA PLANA

DISPONÍVEL TAMBÉM EM VERSÃO CONTÍNUA

APLICAÇÃO

Próprias para montagem em parede, teto, peitoril ou conduta retangular.

Dimensões nominais

Desde 225 x 125 até 1225 x 525 mm

ou LINEARES com altura de 125, 225 ou 325 mm

X-GRILLE



- Desenho sóbrio para um ambiente de qualidade e moderno.
- Lâminas inovadoras com perfil aerodinâmico de fácil ajuste frontal em duas, ou mais, direções.
- Distribuição otimizada do ar, com baixo nível de ruído e elevada eficiência energética.
- Dimensões nominais e acessórios, iguais aos das grelhas standard - permite a atualização arquitetónica dos espaços sem grandes custos.
- Moldura perfeita, sem costura, com perfil extra fino e desenho suave.

CONSTRUÇÃO LINEAR



X-GRILLE Basic									
3		2				OPCIONAIS			
						4	5		6
L x H (mm)		A	AG	D	DG	B1	KF	VS	P1
225	x 125	■	■	■	■	■	■	■	■
325		■	■	■	■	■	■	■	■
425		■	■	■	■	■	■	■	■
525		■	■	■	■	■	■	■	■
625		■	■	■	■	■	■	■	■
825		■	■	■	■	■	■	■	■
1025		■	■	■	■	■	■	■	■
1225		■	■	■	■	■	■	■	■
225	x 225	■	■	■	■	■	■	■	■
325		■	■	■	■	■	■	■	■
425		■	■	■	■	■	■	■	■
525		■	■	■	■	■	■	■	■
625		■	■	■	■	■	■	■	■
825		■	■	■	■	■	■	■	■
1025		■	■	■	■	■	■	■	■
1225		■	■	■	■	■	■	■	■
325	x 325	■	■	■	■	■	■	■	■
425		■	■	■	■	■	■	■	■
525		■	■	■	■	■	■	■	■
625		■	■	■	■	■	■	■	■
825		■	■	■	■	■	■	■	■
1025		■	■	■	■	■	■	■	■
1225	■	■	■	■	■	■	■	■	
425	x 425	■	■	■	■	■	■	■	■
525		■	■	■	■	■	■	■	■
625		■	■	■	■	■	■	■	■
825		■	■	■	■	■	■	■	■
1025		■	■	■	■	■	■	■	■
1225	■	■	■	■	■	■	■	■	
525	x 525	■	■	■	■	■	■	■	■
625		■	■	■	■	■	■	■	■
825		■	■	■	■	■	■	■	■
1025		■	■	■	■	■	■	■	■
1225	■	■	■	■	■	■	■	■	

TROÇOS TERMINAIS E TROÇOS INTERMÉDIOS (GRELHAS CONTÍNUAS)									
5		4				6	8	7	
								OPCIONAIS	
H (mm)		A	AG	D	DG	D1, F1	P1	E,M<1225	E,M>1225
125		■	■	■	■	■	■	FIXAÇÃO OCULTA	■
225		■	■	■	■	■	■		
325		■	■	■	■	■	■		

CÓDIGO DE ENCOMENDA

1
 2
 3
 4
 5
 6

X-GRILLE-Basic - AG / L x H / B1 / VS / P1-RAL ...

- | | |
|--|---|
| <p>1 Série X-GRILLE-Basic</p> <p>2 Acessórios</p> <ul style="list-style-type: none"> A Sem (só grelha frontal) AG Registo de lâminas opostas D 2ª fiada de lâminas verticais e móveis DG Registo multilâminas e 2ª fiada de lâminas <p>3 Tamanho nominal (mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> L (comprimento) x H (altura) 225 x 125 1225 x 525 | <p>4 Aro de montagem</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Sem B1 Com VS,VF Só com aro de montagem <p>5 Fixação</p> <ul style="list-style-type: none"> KB Sem sistema de fixação VS Fixação oculta - lingueta KF Fixação oculta - mola VS, KF - Só com aro de montagem <p>6 Acabamento (molduras e lâminas)</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Acabamento standard termolacado à cor RAL 9010 (branco) P1 Termolacado em cor RAL a definir Brilho (30%=mate; 70%=brilhante) RAL 9010 50% (branco) RAL 9006 30% (alumínio) Outros 70% |
|--|---|

CÓDIGO DE ENCOMENDA - GRELHAS CONTÍNUAS

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

X-GRILLE-Basic - E - R- AG / L x H / D1 / VS / P1-RAL ...

- | | |
|--|---|
| <p>1 Série X-GRILLE-Basic CONTÍNUA</p> <p>2 Troço</p> <ul style="list-style-type: none"> E Troço terminal M Troço intermédio <p>3 Troço terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> R Direito L Esquerdo <p>4 Acessórios</p> <ul style="list-style-type: none"> A Sem (só grelha frontal) AG Registo de lâminas opostas D 2ª fiada de lâminas verticais e móveis DG Registo multilâminas e 2ª fiada de lâminas | <p>5 Tamanho nominal (mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> LxH L = Comprimento Troço intermédio: 2000 mm Troço terminal: 950 - 2025 mm H = Altura: 125, 225 ou 325 mm <p>6 Aro de montagem</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Sem D1 Para troço terminal FI Para troço intermédio <p>7 Fixação</p> <ul style="list-style-type: none"> KB Sem sistema de fixação VS Fixação oculta - lingueta (Só com aro de montagem) <p>8 Acabamento (molduras e lâminas)</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Acabamento standard termolacado à cor RAL 9010 (branco) P1 Termolacado em cor RAL a definir Brilho (30%=mate; 70%=brilhante) RAL 9010 50% (branco) RAL 9006 30% (alumínio) Outros 70% |
|--|---|