Dynasonics

CAUDALÍMETRO ULTRASSÓNICO PORTÁTIL
MEDIÇÃO DE CAUDAL E ENERGIA TÉRMICA/ENTALPIA
BASEADO NA TECNOLOGIA DOPPLER E TEMPO DE TRÂNSITO - HÍBRIDO.

ModeloDXN P-U F S-NN

Gama de medida	Tempo de trânsito +/- 12 m/s Doppler + 12 m/s
Tubagens	Metálicas ou plásticas - de 12 a 3050 mm
Alimentação	Bateria interna de lítio 11.1V, com autonomia para 6-9 horas de operação contínua, com adaptador para 10-30 VDC e 100-240 VAC
Indicação	800 x 480 wVGA com ecrã tátil
Precisão	Tempo de trânsito +/- 1% da leitura 2% do fim de escala
Data-logger	1GB; downloads através de ligação USB
Saídas	4-20 mA e impulsos
Entradas auxiliares	2 sondas de temperatura PT100 Tensão de entrada 0-5V 0-10V Software de dimensionamento e controlo Impedância de entrada 80k Ohms
Tensão de saída	0-5V Software de dimensionamento e controlo Impedância de saída 100 Ohms

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.

CONTIMETRA SISTIMETRA

LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com PORTO Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt