

SÉRIE SOBA SMALL INTERRUPTORES DE NÍVEL DE BOIA DA SÉRIE ECOLÓGICA

ECOLÓGICOS

Os diversos modelos de boiadores de nível existentes no mercado, utilizam normalmente o mercúrio que não é permitido em termos ecológicos.

Os boiadores de nível da nova linha especial "EC"-ECOLÓGICA, em que está excluído o referido metal.

APLICAÇÕES

Estações de bombagem individuais ou colectivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modo de operação	omnidireccional
Pressão máxima	5 bar (50 mCA)
Protecção	IP68
Cabo standard	
Material	NEOPRENE ou HYPALON
Dimensão	3x1mm ²
Comprimentos	5, 6, 10, 13, 15, 20 e 25 metros (para outros comprimentos consulte-nos)
Densidade do fluido	0,60 até 1,25
Temperatura máxima	
85°C com cabo neoprene	
95°C com cabo hypalon	
Caixa bi-cónica	copolymer polypropylene
Cor da caixa	verde
Poder de corte	16 (6) A (16A resistive 6A inductive)
Tensão alimentação	12, 24, 48 Vac / Vdc ou 250Vac-50/60Hz
Interruptor reversível	prata/contactos de níquel

Opcionalmente equipados com:

CONTRA-PESO ECOLÓGICO COM "CLIP"

Opção equipado com "Clip" para uma instalação instantânea em todos os cabos de diâmetro de 7,5 a 9 mm. Ajustável no cabo, permitindo uma maior estabilidade e aplicações em fluidos de densidades muito variáveis

Modelo - CB	
Material	polipropileno
Peso	275 gr

FIXAÇÃO PARA O CABO Modelo - AT

Acessório aconselhável para todos os aparelhos em suspensão afim de evitar a deterioração dos cabos eléctricos.

