

SÉRIE LS-300 INTERRUPTOR DE NÍVEL MÚLTIPLO

Montagem

| Código | Material | Dimensão |
|---------|----------|--------------------|
| Tipo 21 | PS | 1/8" NPT |
| Tipo 22 | PS | 1" NPT |
| Tipo 31 | PS | 3/8"-24 direito |
| Tipo 32 | PS | 1 5/16"-12 direito |
| Tipo 41 | PS | G 1/4" |
| Tipo 42 | PS | G 1" |
| Tipo 51 | PS | M12x1,5 direito |
| Tipo 11 | PS | sem montagem |
| Tipo 61 | PS | 2" OD flange |
| Tipo 62 | PS | 3" OD flange |

PS = Polissulfone

Flutuador

| | |
|--------|---|
| BN, PS | por nível |
| | apenas o interruptor (1 flutuador para 2 níveis) |

BN = Buna N ; PS = Polissulfone

Ligações eléctricas

| | |
|--------|----------------------------------|
| Tipo 1 | fio |
| Tipo 2 | cabo 600 mm |
| | adicional 1 m, 2 condutores |
| | adicional 1 m, 3 condutores |
| | adicional 1 m, 4 ou 5 condutores |
| Tipo 3 | Bussim |
| Tipo 4 | caixa de junção |
| Tipo 5 | DIN 43650 |
| Tipo 6 | DIN 43651 |

Haste

| | |
|--------------|-----------------|
| Polissulfone | por cada 100 mm |
|--------------|-----------------|



Vantagens

Ideal para reservatórios ou tanques.
Compacto e versátil, de baixo preço em plástico.

Especificações

Comprimento máximo 500 mm Número de pontos de nível
1 a 5

**SOLICITE O CATÁLOGO ORIGINAL
PARA UMA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA.**

FORMAÇÃO DO NÍVEL COMPLETO É FEITA ADICIONANDO:

Montagem + (flutuador x nº de níveis) + ligação eléctrica + (haste x comprimento)