trafag sensors controls

SÉRIE 903/940 PRESSOSTATOS COM SENSOR DE FOLE

Precisão . . . . . +/-2 % FE
Repetibilidade . . . . . +/- 0,5 % FE
Temperatura ambiente . . . . . -20/70°C
Temperatura do sensor . . . . . **-40/150°C**
Material do sensor
fole. . . . . aço inox 316 Ti
corpo . . . . . aço inox 316 L
Material da caixa . . . . . alumínio, c/ revestimento epóxico
Ligação ao processo . . . . . G ½" M
Protecção IP65
Poder de corte
Tipo 903.12 xx.xxx . . . . . ac 380 V 15 (3) A
dc 24 V 15 (7,5) A
dc 220 V 0,3 (0,1) A



903 catálogo 2.1.1.2



940 catálogo 2.1.1.2





Aprovações

Det Norske Veritas
Polski Rejetr Statkow
Bureau Veritas
Lloyd's Register of Shipping
R.I.NA
American Bureau of Shipping
Germanischer Lloyd's

Modelos	Gama (bar)	Diferencial (bar)	Pressão máx. trabalho (bar)
903.1272.809	-0,9 ...1,5	0,1 ...1,3	10
903.1273.802	0,2 ...1,6	0,1 ...1,3	10
903.1275.802	0,2 ...2,5	0,1 ...1,3	10
903.1276.804	0 ...4	0,4 ...3,2	12
903.1277.804	0 ...6	0,4 ...3,2	12
903.1278.806	1 ...10	1,0 ...7,5	24
903.1279.806	1 ...16	1,0 ...7,5	24
903.1280.808	2 ...25	3,0 ...18	40
903.1281.808	4 ...40	3,0 ...18	40
940.2372.809	-0,9 ...1,5	0,06 ...0,2	10
940.2373.802	0,2 ...1,6	0,06 ...0,2	10
940.2375.802	0,2 ...2,5	0,06 ...0,2	10
940.2376.804	0 ...4	0,2 ...0,6	12
940.2377.804	0 ...6	0,2 ...0,6	12
940.2378.806	1 ...10	0,5 ...1,6	24
940.2379.806	1 ...16	0,5 ...1,6	24
940.2380.808	2 ...25	1,0 ...4,0	40
940.2381.808	4 ...40	1,0 ...4,0	40

Ligações eléctricas



Ligação ao processo



Pressão máx. trabalho (bar)

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.

CONTIMETRA SISTIMETRA

LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com PORTO Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt