

Série C

Conjuntos FRL (filtro + redutor + lubrificador acoplado)

Temperatura operação

Máximo 52°C

Máximo com copo metálico 79°C

Pressão entrada máximo 10 bar ou 17 bar
com copo metálico

Elemento filtrante 5 micron, tipo S

Corpo zinco, no mod. B38 - Alumínio

Porca para painel standard


Gamas ajustáveis 0/8,5 bar

Protecção do copo standard

Dreno manual

Dreno automático (opcional) GRP-96-200

Manómetro (incluído) 0/11 bar



C08



C18



C28



C39

Modelo	Ligações	Caudal
C08-C2-FKG0	1/4" BSP	20 dm ³ /s
C18-C2-FKG0	1/4" BSP	48 dm ³ /s
C18-C3-FKG0	3/8" BSP	48 dm ³ /s
C18-C4-FKG0	1/2" BSP	48 dm ³ /s
C28-C4-FKG0	1/2" BSP	63 dm ³ /s
C28-C6-FKG0	3/4" BSP	68 dm ³ /s
C38-C6-FL00	3/4" BSP	118 dm ³ /s
C39-C8-FL00	1 1/4" BSP	118 dm ³ /s

Modelo	Descrição
GRP-96-200	Dreno automático ¹

¹ Aplicável nos modelos 18+28

Dreno automático
GRP-96-200

