

## Série LS-400E Interruptor de nível múltiplo

### Vantagens

Ideal para reservatórios ou tanques, em latão ou aço inox.

### Especificações

Comprimento máximo . . . . . 800 mm

Número de pontos de nível . . . . . 1 a 4

### Montagem

Código	Material	Dimensão
TM	latão	1" BSP (G1)
TC	SS	1" BSP (G1)

### Flutuador

Grupo 1,2

N Buna-N por nível 50VA SPST

C SS por nível 50VA SPST

apenas nível 1 flutuador para 2 níveis 50VA SPST

Grupo 3,4 100VA dc ; 0,3A ; 10VA SPDT

adicione a cada nível máx. 2 níveis

### Ligações eléctricas

P PVC 1 m, cabo

K6 Alumínio caixa junção 6 terminais

S3 ficha DIN 43650, 3 terminais + terra

S6 ficha DIN 43651, 6 terminais + terra

### Haste

Latão por cada 100 mm

Aço inox por cada 100 mm



**SOLICITE O CATÁLOGO ORIGINAL PARA UMA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA.**

**Importante:**

Para comprimentos até 3000 mm e pontos de nível de 1 a 7 solicite o catálogo da série LS-800E.

### FORMAÇÃO DO NÍVEL COMPLETO É FEITA ADICIONANDO:

Montagem + (flutuador x nº de níveis) + ligação eléctrica + (haste x comprimento)