

LOCTITE® 55



VEDANTE DE TUBAGENS

Trabalho facilitado com rapidez e segurança em tubagens de água, gás, ar comprimido e óleos industriais

Manutenção simplificada permite reajuste/reaperto sem necessidade de nova aplicação - vedação garantida

Pode ser utilizado em tubagens roscadas de metal e plástico até 4" de diâmetro.

Permite o reajuste.

Água potável: tem a homologação WRC para a utilização de água quente até 85°C, cumpre com a norma BS 6920.

Recomendação KTW para água fria e quente.

Água e gás: tem a aprovação alemã DVGW (nº DV-5142 AU0166), juntamente com a DIN 30660.

Testado de acordo com a norma EN 751-2 Classe Apr.

Registado de acordo com a Norma 61 ANSI/NSF.

Saiba mais em



DIMENSÕES ROSCA	Nº DE VOLTAS RECOMENDADO		Nº DE ROSCAS POR EMBALAGEM	
POLEGADAS	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.
1/2"	6	8	281	385
3/4"	7	9	197	260
1"	8	12	118	180
1,5"	10	15	66	99
2"	15	25	32	53
2,5"	20	30	21	31
3"	25	35	15	21
3,5"	30	40	12	16
4"	35	45	9	12