

APLICAÇÕES:

TUBAGENS PARCIALMENTE CHEIAS - TUBAGENS CHEIAS - CANAIS
 CAMPANHAS DE MEDIÇÃO - MEDIÇÕES TEMPORÁRIAS

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

CORRELAÇÃO CRUZADA

CONVERSOR

MODELO – NivuFlow Mobile 750

Entradas 2 x 4-20 mA
 1 x Sensor Combinado
 1 x Sensor US-Ar

Alimentação 2x Baterias Recarregáveis 12V/15Ah

Aprovação Ex Opcional

Protecção IP68 – caixa / IP68 – fichas de ligação

Operação Smartphone, tablet ou Notebook

Transmissão de dados . Via WLAN, GPRS, UMTS, LTE ou PEN USB

Armazenamento Memória interna com capacidade de armazenamento de dados até 1,5 anos.



SENSOR

MODELO - CSM

Sensor de velocidade Leitura de velocidades singulares até 16 janelas

Gama de medida. -1 / +6 m/s

Sensores de Nível. Piezoresistivo de pressão

Gama de medida. 0 a 350cm - Pressão

Construção Poliuretano, Aço Inoxidável 1.4571 (AISI 316)

Protecção IP68

