Série PS

Pressostatos com sensor de fole

PS (904) catálogo 2.1.1.1

Precisão . . . . . 2 % FE
Repetibilidade . . . . . +/- 0,5 % FE
Temperatura ambiente. . . . . -20/70°C
Temperatura do sensor . . . . . -40/150°C
Material do sensor
Fole . . . . . bronze
Corpo. . . . . latão
Material da caixa . . . . . alumínio c/ revestimento epóxico
Ligação ao processo . . . . . G 1/4" F
Protecção IP65
Poder de corte . . . . . ac 380 V 15 (3) A
dc 24 V 6 (2) A
dc 220 V 0,2 (0,02) A

Modelos	Gama (bar)	Diferencial (bar)	Pressão máx. trabalho (bar)
PS 1.5	- 0,9 ... +1,5	0,15	10
PS 2.5	+0,2 ... +2,5	0,15	10
PS 6	0 ... +6	0,2	12
PS 16	+1 ... +16	0,4	24
PS 40	+4 ... +40	1,0	40

Série PV

Pressostatos com sensor de fole

PV (903) catálogo 2.1.1.2

Precisão . . . . . +/-2 % FE
Repetibilidade . . . . . +/- 0,5 % FE
Temperatura ambiente. . . . . -20/70°C
Temperatura do sensor . . . . . -40/150°C
Material do sensor
Fole . . . . . bronze
Corpo. . . . . latão
Material da caixa . . . . . alumínio, c/ revestimento epóxico
Ligação ao processo . . . . . G 1/4" F
Protecção IP65
Poder de corte . . . . . ac 380 V 15 (3) A
dc 24 V 6 (2) A
dc 220 V 0,2 (0,02) A

Modelos	Gama (bar)	Diferencial (bar)	Pressão máx. trabalho (bar)
PV 6	0 ... +6	0,6 ... 3,2	12
PV 16	+1 ... +16	1,4 ... 7,5	24
PV 40	+4 ... +40	4,0 ... 18	40

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.